NORSU

# БЕНЗИНОВЫЕ ВИБРОТРАМБОВКИ СЕРИИ RM и RK

# NORSU

# О БРЕНДЕ NORSU

**NORSU** – это бренд, который предлагает высококачественное оборудование для строительных и дорожных работ. Отличается надежностью, долговечностью и эффективностью, что делает его востребованным среди профессионалов. Мы гарантируем, что наше оборудование работает эффективно в любых условиях!

С момента основания в 2017-м году бренд **NORSU** приобрел международную известность. На данный момент ассортимент насчитывает более 60 наименований в следующих категориях:

- Инструменты для работы с металлом (приспособления и станки для резки гибки, вязки арматуры).
- Дорожная техника (виброплиты, вибротрамбовки, резчики швов, виброкатки). Используется для укладки и уплотнения различных материалов, таких как бетон, асфальт, грунтовые основания.
- Оборудование по обработке бетона (затирочные машины, глубинные вибраторы, виброрейки). Используется для уплотнения и выравнивания бетонных смесей.
- Бензиновые, дизельные и электрические генераторы.

**КЛЮЧЕВОЙ ПРИНЦИП** – достижение длительной работоспособности продукта за доступную цену: мы продолжаем сохранять одни из лучших ценовых показателей на рынке в своей товарной нише, быстро отвечаем новым потребностям покупателей и вызовам конкурентов.

**ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:**

- Дорожное и капитальное строительство (в том числе, работа с арматурой).
- Ремонтные работы: устранение повреждений велосипедных и пешеходных дорожек, замена асфальта на отдельных участках дорожного полотна, ремонт трамвайных путей.
- Устройство инженерных сетей, фундаментов и т.д.
- Укладка и отделка напольных покрытий.

NORSU

# ВИБРОТРАМБОВКИ NORSU RM и RK

| | RK-75H | RM-75L | RK-80H | RM-80L |
|---|---|---|---|---|
| **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** | | | | |
| Масса нетто, кг | 75 | 75 | 79.8 | 80 |
| Частота, ударов/мин | 640-680 | 640-680 | 450-650 | 450-650 |
| Глубина уплотнения, мм | 150 | 150 | 120 | 120 |
| Скорость, м/мин | 10-12 | 10-12 | 10-13 | 10-13 |
| Габариты подошвы, мм | 345x285 | 345x285 | 345x285 | 345x285 |
| Уровень шума, дБ(А) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Тип запуска | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Объем топливного бака, л | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 |
| Высота прыжка, мм | 85 | 85 | 65 | 65 |
| **ДВИГАТЕЛЬ** | | | | |
| Модель двигателя | GX160 | 165-3H | GX160 | 168-2H |
| Мощность двигателя, кВт | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 4.1 |
| **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ** | | | | |
| Материал основания | Комбинированное | Комбинированное | Комбинированное | Комбинированное |
| Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Защитная крышка | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |

*Указанные параметры носят ознакомительный характер и могут отличаться от фактических. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в целях улучшения качества оборудования.

NORSU

# RK-75H

**Вибротрамбовки бензиновые RK-75H** – это профессиональные инструменты, обладающие хорошей маневренностью, что позволяет эффективно работать в труднодоступных местах. Используются в строительстве и дорожных работах для уплотнения грунта, песка, гравия и других материалов. Состоят из тяжелой стальной плиты (трамбовочного башмака), которая прикреплена к основанию с помощью пружин или амортизаторов. Вибротрамбовки обычно используются в стесненных пространствах, таких как траншеи, узкие участки дорог и тротуаров, а также при уплотнении грунта вокруг фундаментов и инженерных коммуникаций.

Эргономичная рама с пластиковой крышкой защищает от ударов и загрязнений

Система управления дроссельной заслонкой помогает регулировать мощность и частоту вибраций под требуемую глубину и тип поверхности

Надежный четырехтактный бензиновый двигатель GX160 с длительным сроком службы

Ручка для удобной погрузки и транспортировки



Комбинированная нижняя пластина (башмак)

Для удобства погрузки предусмотрена надежная и удобная упаковка

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Масса нетто, кг | **75** |
| Частота, ударов/мин | **640-680** |
| Модель двигателя | **GX160** |
| Мощность двигателя, кВт | **3.6** |
| Глубина уплотнения, мм | **150** |
| Скорость, м/мин | **10-12** |
| Габариты подошвы, мм | **345x285** |
| Уровень шума, дБ(А) | **105** |
| Тип запуска | **Ручной** |
| Объем топливного бака, л | **2.8** |
| Рекомендуемый тип масла | **SAE 10W-30** |
| Высота прыжка, мм | **85** |

- **150 мм** — ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ
- ЧАСТОТА ***640-680 ударов/мин***
- ***GX160*** — ДВИГАТЕЛЬ
- АНТИ-ВИБРАЦИОННАЯ РУКОЯТЬ
- ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА — РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

NORSU

# RM-75L

**Вибротрамбовки бензиновые RM-75L** – это профессиональные инструменты, обладающие хорошей маневренностью, что позволяет эффективно работать в труднодоступных местах. Используются в строительстве и дорожных работах для уплотнения грунта, песка, гравия и других материалов. Состоят из тяжелой стальной плиты (трамбовочного башмака), которая прикреплена к основанию с помощью пружин или амортизаторов. Вибротрамбовки обычно используются в стесненных пространствах, таких как траншеи, узкие участки дорог и тротуаров, а также при уплотнении грунта вокруг фундаментов и инженерных коммуникаций.

Эргономичная рама с пластиковой крышкой защищает от ударов и загрязнений

Система управления дроссельной заслонкой помогает регулировать мощность и частоту вибраций под требуемую глубину и тип поверхности

Надежный четырехтактный бензиновый двигатель Loncin 165-3H с длительным сроком службы

Ручка для удобной погрузки и транспортировки

Комбинированная нижняя пластина (башмак)

Для удобства погрузки предусмотрена надежная и удобная упаковка

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Масса нетто, кг | **75** |
| Частота, ударов/мин | **640-680** |
| Двигатель | **Loncin** |
| Модель двигателя | **165-3H** |
| Мощность двигателя, кВт | **3.2** |
| Глубина уплотнения, мм | **150** |
| Скорость, м/мин | **10-12** |
| Габариты подошвы, мм | **345x285** |
| Уровень шума, дБ(А) | **105** |
| Тип запуска | **Ручной** |
| Объем топливного бака, л | **2.8** |
| Рекомендуемый тип масла | **SAE 10W-30** |
| Высота прыжка, мм | **85** |

- **150 мм** — ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ
- ЧАСТОТА ***640-680 ударов/мин***
- ***165-3H*** — ДВИГАТЕЛЬ LONCIN
- АНТИ-ВИБРАЦИОННАЯ РУКОЯТЬ
- ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА — РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

NORSU

# RK-80H

**Вибротрамбовки бензиновые RK-80H** – это профессиональные инструменты, обладающие хорошей маневренностью, что позволяет эффективно работать в труднодоступных местах. Используются в строительстве и дорожных работах для уплотнения грунта, песка, гравия и других материалов. Состоят из тяжелой стальной плиты (трамбовочного башмака), которая прикреплена к основанию с помощью пружин или амортизаторов. Вибротрамбовки обычно используются в стесненных пространствах, таких как траншеи, узкие участки дорог и тротуаров, а также при уплотнении грунта вокруг фундаментов и инженерных коммуникаций.

Эргономичная рама с пластиковой крышкой защищает от ударов и загрязнений

Система управления дроссельной заслонкой помогает регулировать мощность и частоту вибраций под требуемую глубину и тип поверхности

Надежный четырехтактный бензиновый двигатель GX160 с длительным сроком службы

Комбинированная нижняя пластина (башмак)

Ручка для удобной погрузки и транспортировки

Для удобства погрузки предусмотрена надежная и удобная упаковка

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Масса нетто, кг | **79.8** |
| Частота, ударов/мин | **450-650** |
| Модель двигателя | **GX160** |
| Мощность двигателя, кВт | **3.6** |
| Глубина уплотнения, мм | **120** |
| Скорость, м/мин | **10-13** |
| Габариты подошвы, мм | **345x285** |
| Уровень шума, дБ(А) | **105** |
| Тип запуска | **Ручной** |
| Объем топливного бака, л | **2.8** |
| Рекомендуемый тип масла | **SAE 10W-30** |
| Высота прыжка, мм | **65** |

- **120 мм** — ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ
- ЧАСТОТА ***450-650 ударов/мин***
- ***GX160*** — ДВИГАТЕЛЬ
- АНТИ-ВИБРАЦИОННАЯ РУКОЯТЬ
- ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА — РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

NORSU

# RM-80L

**Вибротрамбовки бензиновые RM-80L** – это профессиональные инструменты, обладающие хорошей маневренностью, что позволяет эффективно работать в труднодоступных местах. Используются в строительстве и дорожных работах для уплотнения грунта, песка, гравия и других материалов. Состоят из тяжелой стальной плиты (трамбовочного башмака), которая прикреплена к основанию с помощью пружин или амортизаторов. Вибротрамбовки обычно используются в стесненных пространствах, таких как траншеи, узкие участки дорог и тротуаров, а также при уплотнении грунта вокруг фундаментов и инженерных коммуникаций.

Эргономичная рама с пластиковой крышкой защищает от ударов и загрязнений

Система управления дроссельной заслонкой помогает регулировать мощность и частоту вибраций под требуемую глубину и тип поверхности

Надежный четырехтактный бензиновый двигатель Loncin 168-2H с длительным сроком службы

Комбинированная нижняя пластина (башмак)

Ручка для удобной погрузки и транспортировки

Для удобства погрузки предусмотрена надежная и удобная упаковка

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Масса нетто, кг | **80** |
| Частота, ударов/мин | **450-650** |
| Двигатель | **Loncin** |
| Модель двигателя | **168-2H** |
| Мощность двигателя, кВт | **4.1** |
| Глубина уплотнения, мм | **120** |
| Скорость, м/мин | **10-13** |
| Габариты подошвы, мм | **345x285** |
| Уровень шума, дБ(А) | **105** |
| Тип запуска | **Ручной** |
| Объем топливного бака, л | **2.8** |
| Рекомендуемый тип масла | **SAE 10W-30** |
| Высота прыжка, мм | **65** |

- **120 мм** — ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ
- ЧАСТОТА ***450-650 ударов/мин***
- ***168-2H*** — ДВИГАТЕЛЬ LONCIN
- АНТИ-ВИБРАЦИОННАЯ РУКОЯТЬ
- ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА — РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ